
TRBJ...H30 T-redukcia žľabu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09





Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBJ50H30	**50**	**137105**	**1**	**0,54**
TRBJ100H30	**100**	**137110**	**1**	**0,77**
TRBJ150H30	**150**	**137115**	**1**	**1,11**
TRBJ200H30	**200**	**137120**	**1**	**1,47**
TRBJ300H30	**300**	**137130**	**1**	**2,31**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


KBL...H30 Žľab



SGK... Skrutka s SM... Skrutka pol. hlav. + mat.(komplet) (kpl.)

© 2024 STRADER