
LDR...H60 Spojka rebríka zasúvacia

Informácie:

POUŽITIE
Spojka rebríka zasúvacia LDR uľahčuje a zrýchľuje inštaláciu káblovej trasy vďaka nastaveniu dĺžky chýbajúceho úseku trasy. Po usadení je potrebné spojku zabezpečiť skrutkami (M8x14).





VÝHODY

- rýchle a pevné spojenie
- zrýchlenie montáže celej káblovej trasy
- vyhnutie sa mechanickému rezaniu káblovej trasy
- plynulá regulácia dĺžky
- možnosť spevniť spojku upevnením priečky v spodnej časti

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDR100H60/1	**1000**	**100**	**462611**	**1**	**1,93**
LDR200H60/1	**1000**	**200**	**462621**	**1**	**3,87**
LDR300H60/1	**1000**	**300**	**462631**	**1**	**5,80**
LDR100H60/2	**2000**	**100**	**462612**	**1**	**3,86**
LDR200H60/2	**2000**	**200**	**462622**	**1**	**7,74**
LDR300H60/2	**2000**	**300**	**462632**	**1**	**11,61**
LDR100H60/3	**3000**	**100**	**462613**	**1**	**5,79**
LDR200H60/3	**3000**	**200**	**462623**	**1**	**11,61**
LDR300H60/3	**3000**	**300**	**462633**	**1**	**17,40**

© 2026 STRADER