

## LCWT... Spojka C-uholníka trojstranná



### Informácie:

#### POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

#### VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol  | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] | Rozmer c [mm] |
|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LCWT50  | 665005     | 10         | 1,36          | 52            | 50            | 203           |
| LCWT80  | 668005     | 5          | 2,23          | 82            | 80            | 233           |
| LCWT100 | 661005     | 5          | 2,78          | 102           | 100           | 253           |