

## BL... Spojovací plech


### Informácie:

**POUŽITIE**

Zabezpečenie vodičov pred poškodením pri ukladaní.  
 Dodatočné zosilnenie žľabu na spojoch, hlavne pri žľaboch širších ako 400mm.  
 Potrebne rátať s použitím pri žľaboch s požadovanou odolnosťou v pohári E90 a pri žľaboch spájaných spojkami.

**MATERIAL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
 F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.  
 E - nerezová oceľ.  
 L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.


**Ďalšie informácie:**

- odporúčané použitie pri spájaní žľabov pomocou spojiek

- montáž pomocou skrutiek SGM6x12 alebo SGM6x12 pre žinku:

50 mm - 2 alebo 4 sady,

100-200 mm - 4 sady,

300-400 mm - 6 sadí,

500-600 mm - 10 sadí

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>BL50</b>	<b>45</b>	<b>100105</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>
<b>BL100</b>	<b>90</b>	<b>100110</b>	<b>100</b>	<b>0,06</b>
<b>BL150</b>	<b>140</b>	<b>100115</b>	<b>100</b>	<b>0,09</b>
<b>BL200</b>	<b>190</b>	<b>100120</b>	<b>100</b>	<b>0,13</b>
<b>BL300</b>	<b>290</b>	<b>100130</b>	<b>100</b>	<b>0,19</b>
<b>BL400</b>	<b>390</b>	<b>100140</b>	<b>30</b>	<b>0,26</b>
<b>BL500</b>	<b>490</b>	<b>100150</b>	<b>30</b>	<b>0,32</b>
<b>BL600</b>	<b>590</b>	<b>100160</b>	<b>30</b>	<b>0,39</b>

### Súvisiace produkty:



ZPD Spona krytu žľabu



ZPN... Spona krytu žľabu



TO Ochranná lemovka



BP Montážny plech krabice



BPP Montážny plech krabice



BK Montážny plech krabice



BKP Montážny plech krabice



BZ Montážny plech krabice



BZP Montážny plech krabice



BZK... Ukončovacia plech



ZPN...E Spona krytu žľabu



ZPN...F Spona krytu žľabu