BL... Spojovací plech

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie vodičov pred poškodením pri ukladaní.
Dodatočné zosilnenie žľabu na spojoch, hlavne pri žľaboch širších ako 400mm.
Potrebné taktiež použiť pri žľaboch s požiarnou odolnosťou v požiari E90 a pri žľaboch spájaných spojkami.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - nerezová oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Ďalšie informácie:

– odporúčané použitie pri spájaní žľabov pomocou spojok

– montáž pomocou skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:

50 mm - 2 alebo 4 sady,

100-200 mm - 4 sady,

300-400 mm - 6 sád,

500-600 mm - 10 sád





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BL50	**45**	**100105**	**100**	**0,03**
BL100	**90**	**100110**	**100**	**0,06**
BL150	**140**	**100115**	**100**	**0,09**
BL200	**190**	**100120**	**100**	**0,13**
BL300	**290**	**100130**	**100**	**0,19**
BL400	**390**	**100140**	**30**	**0,26**
BL500	**490**	**100150**	**30**	**0,32**
BL600	**590**	**100160**	**30**	**0,39**

Súvisiace produkty:


ZPD Spona krytu žľabu


ZPN... Spona krytu žľabu


TO Ochranná lemovka


BP Montážny plech krabice


BPP Montážny plech krabice


BK Montážny plech krabice


BKP Montážny plech krabice


BZ Montážny plech krabice


BZP Montážny plech krabice


BZK... Ukončovací plech


ZPN...E Spona krytu žľabu


ZPN...F Spona krytu žľabu

© 2026 STRADER