
PTKP... Kryt T-kusa žľabu

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTKP50	**50**	**103105**	**20**	**0,15**
PTKP100	**100**	**103110**	**20**	**0,30**
PTKP150	**150**	**103115**	**20**	**0,52**
PTKP200	**200**	**103120**	**20**	**0,80**
PTKP300	**300**	**103130**	**10**	**1,50**
PTKP400	**400**	**103140**	**10**	**2,46**
PTKP500	**500**	**103150**	**10**	**3,62**
PTKP600	**600**	**103160**	**10**	**5,02**

Súvisiace produkty:


PKP... Kryt žľabu


PZKP... Kryt žľabu so zámkom


PZKKMPP... Kryt kolena žľabu 45°


PKKMP... Kryt kolena žľabu 45°


PKKP... Kryt kolena žľabu 90°


PCZKP... Kryt križovatky


PTRP... Kryt T-redukcie žľabu


PTRSP... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej


PKRP... Kryt redukčného kolena žľabu


PRKSP... Kryt redukcie symetrickej


PRKLP... Kryt redukcie ľavej


PRKPP... Kryt redukcie pravej


PZKKPP... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom


PZTKPP... Kryt T-kusu žľabu so zámkom


PZCZKPP... Kryt križovatky žľabu so zámkom

© 2026 STRADER