

OPNFJ...H60 Obchádzka vertikálna KLIK

Informácie:

Použitie:


Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

L - Natierané v štandardnej palete RAL



Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž

- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku

- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
OPNFJ50H60	136757	1	0,67	50
OPNFJ100H60	136453	1	0,93	100
OPNFJ150H60	136454	1	1,18	150
OPNFJ200H60	136455	1	1,44	200
OPNFJ300H60	136456	1	1,96	300
OPNFJ400H60	136457	1	2,48	400
OPNFJ500H60	136458	1	3,00	500
OPNFJ600H60	136459	1	3,52	600