RDFSP...H60 Redukcia symetrická KLIK

Informácie:

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy KLIK.

Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

– rýchla a jednoduchá montáž

– stabilné klikacie spájanie


– priečky prispôsobené pre montáž strmeňových príchytiek UK/UKO... a UKP...

– možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

– typ koncov KLIK - 2

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RDFSP200/100H60	**466190**	**2**	**1,56**	**200**	**100**
RDFSP300/200H60	**466191**	**2**	**1,73**	**300**	**200**
RDFSP400/300H60	**466192**	**2**	**1,91**	**400**	**300**
RDFSP500/400H60	**466193**	**2**	**2,09**	**500**	**400**
RDFSP600/500H60	**466194**	**2**	**2,25**	**600**	**500**

© 2026 STRADER