PZDDSP... Kryt so zámkom

Informácie:







POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY
Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky, zvlášť výhodné pri realizácií zo žiarového zinku.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PZDDSP200/3	**3000**	**200**	**402122**	**6**	**2,71**
PZDDSP300/3	**3000**	**300**	**402132**	**6**	**3,95**
PZDDSP400/3	**3000**	**400**	**402142**	**4**	**5,19**
PZDDSP500/3	**3000**	**500**	**402152**	**4**	**6,42**
PZDDSP600/3	**3000**	**600**	**402162**	**4**	**7,66**

© 2026 STRADER