

## KKSZ...H60 Koleno 90°

### Informácie:

#### Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

#### Materiál

**S** - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:

**F** - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

**E** - Nerezová oceľ

**L** - Nalakované v štandardnej palete RAL

#### Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

- Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblóvemu žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).



### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
<b>KKSZ60H60</b>	<b>982106</b>	<b>1</b>	<b>0,60</b>	<b>60</b>
<b>KKSZ100H60</b>	<b>982110</b>	<b>1</b>	<b>0,90</b>	<b>100</b>
<b>KKSZ150H60</b>	<b>982115</b>	<b>1</b>	<b>1,30</b>	<b>150</b>
<b>KKSZ200H60</b>	<b>982120</b>	<b>1</b>	<b>1,60</b>	<b>200</b>
<b>KKSZ300H60</b>	<b>982130</b>	<b>1</b>	<b>2,40</b>	<b>300</b>
<b>KKSZ400H60</b>	<b>982140</b>	<b>1</b>	<b>3,47</b>	<b>400</b>
<b>KKSZ500H60</b>	<b>982150</b>	<b>1</b>	<b>4,70</b>	<b>500</b>
<b>KKSZ600H60</b>	<b>982160</b>	<b>1</b>	<b>6,10</b>	<b>600</b>