
TKSZ...H60 T-kus

Informácie:





Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

– Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

– Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblovému žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
TKSZ60H60	**981106**	**1**	**0,70**	**60**
TKSZ100H60	**981110**	**1**	**1,20**	**100**
TKSZ150H60	**981115**	**1**	**1,80**	**150**
TKSZ200H60	**981120**	**1**	**2,00**	**200**
TKSZ300H60	**981130**	**1**	**3,20**	**300**
TKSZ400H60	**981140**	**1**	**4,50**	**400**
TKSZ500H60	**981150**	**1**	**6,10**	**500**
TKSZ600H60	**981160**	**1**	**7,96**	**600**

© 2026 STRADER