
PRKPL... Kryt redukcie pravej

Informácie:





POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKPL100/50	**100**	**105010**	**10**	**0,07**	**50**
PRKPL150/100	**150**	**105015**	**10**	**0,10**	**100**
PRKPL200/100	**200**	**105620**	**10**	**0,11**	**100**
PRKPL200/150	**200**	**105720**	**10**	**0,13**	**150**
PRKPL300/200	**300**	**105630**	**10**	**0,17**	**200**
PRKPL400/300	**400**	**105040**	**10**	**0,22**	**300**
PRKPL500/400	**500**	**105050**	**10**	**0,28**	**400**
PRKPL600/500	**600**	**105060**	**10**	**0,33**	**500**

Súvisiace produkty:



PKKL... Kryt kolena žľabu 90°



PKL... Kryt žľabu



PKKML... Kryt kolena žľabu 45°



PTKL... Kryt T-kolena



PCZKL... Kryt križovatky



PTRL... Kryt T-redukcie žľabu



PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej



PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu



PRKSL... Kryt redukcie symetrickej



PRKLL... Kryt redukcie ľavej



PZKL... Kryt žľabu so zámkom

© 2026 STRADER