
TKSC...H100N T-kus žľabu


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch.**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKSC200H100N	**200**	**220922**	**1**	**12,96**
TKSC300H100N	**300**	**220932**	**1**	**15,50**
TKSC400H100N	**400**	**220942**	**1**	**18,33**
TKSC500H100N	**500**	**220952**	**1**	**21,07**
TKSC600H100N	**600**	**220962**	**1**	**23,98**

Súvisiace produkty:



PTKSC Kryt T-kolena



PZTKSC Kryt T-kolena so zámkom

© 2026 STRADER