

## KZP...H50 Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



**Pevný**



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KZP50H50/3  | 3000         | 50           | 350205     | 8          | 2,10        | 2300                                |
| KZP100H50/3 | 3000         | 100          | 350210     | 6          | 2,71        | 4800                                |
| KZP200H50/3 | 3000         | 200          | 350220     | 4          | 3,50        | 9800                                |
| KZP300H50/3 | 3000         | 300          | 350230     | 4          | 5,19        | 14800                               |
| KZP400H50/3 | 3000         | 400          | 350240     | 2          | 6,42        | 19800                               |
| KZP500H50/3 | 3000         | 500          | 350250     | 2          | 7,66        | 24800                               |
| KZP600H50/3 | 3000         | 600          | 350260     | 2          | 8,90        | 29800                               |

### Súvisiace produkty:

