KKZMP...H100 Koleno žľabu 45°

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKZMP100H100	**100**	**310810**	**6**	**1,66**
KKZMP200H100	**200**	**310820**	**6**	**2,12**
KKZMP300H100	**300**	**310830**	**4**	**2,96**
KKZMP400H100	**400**	**310840**	**4**	**3,93**
KKZMP500H100	**500**	**310850**	**2**	**5,04**
KKZMP600H100	**600**	**310860**	**2**	**6,27**

Súvisiace produkty:


KZP...H100 Žľab


KZLP...H100 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H100 Koleno žľabu 90°


TKZP...H100 T-kus žľabu


CZKZP...H100 Križovatka žľabu


LZZP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER