PLZWP...H50 Kryt oblúka vnútorného 90° pre H50

Informácie:





POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLZWP50	**50**	**330105**	**20**	**0,19**
PLZWP100	**100**	**330110**	**20**	**0,34**
PLZWP200	**200**	**330120**	**10**	**0,63**
PLZWP300	**300**	**330130**	**10**	**0,93**
PLZWP400	**400**	**330140**	**4**	**1,23**
PLZWP500	**500**	**330150**	**4**	**1,53**
PLZWP600	**600**	**330160**	**4**	**1,83**

Súvisiace produkty:


PKZP... Kryt žľabu


PZKZP... Kryt žľabu so zámkom


PKKZP... Kryt kolena 90°


PZKKZP... Kryt kolena 90° so zámkom


PKKZMP... Kryt kolena 45°


PZKKZMP... Kryt kolena 45° so zámkom


PTKZP... Kryt T-kusa žľabu


PZTKZP... Kryt T-kusa žľabu so zámkom


PCZKZP... Kryt križovatky


PZCZKZP... Kryt križovatky so zámkom


PLZZP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H50


PZLZZP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50


PLZZMP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° pre H50


PZLZWP...H50 Kryt oblúka vnútorného 90° so zámkom pre H50


PLZWMP...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° pre H50


PZLZWMP...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° so zámkom pre H50


PTRZP... Kryt T-kusa redukcie symetrickej


PZTRZP... Kryt T-kusa redukcie symetrickej so zámkom


PRKZP... Kryt redukcie symetrickej


PZRKZP... Kryt redukcie symetrickej so zámkom

© 2026 STRADER