

PZLZZP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZLZZP50H50 | 50 | 335305 | 20 | 0,18 |
| PZLZZP100H50 | 100 | 335310 | 20 | 0,33 |
| PZLZZP200H50 | 200 | 335320 | 10 | 0,62 |
| PZLZZP300H50 | 300 | 335330 | 10 | 1,20 |
| PZLZZP400H50 | 400 | 335340 | 4 | 1,50 |
| PZLZZP500H50 | 500 | 335350 | 4 | 1,80 |
| PZLZZP600H50 | 600 | 335360 | 4 | 1,90 |

Súvisiace produkty:

