PZLZWMC...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° so zámkom pre H50

Informácie:





POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

  nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZWMC50	**50**	**331205**	**20**	**0,30**
PZLZWMC100	**100**	**331210**	**20**	**0,46**
PZLZWMC200	**200**	**331220**	**10**	**0,89**
PZLZWMC300	**300**	**331230**	**10**	**1,22**
PZLZWMC400	**400**	**331240**	**4**	**1,56**
PZLZWMC500	**500**	**331250**	**4**	**1,89**
PZLZWMC600	**600**	**331260**	**4**	**2,22**

© 2026 STRADER