

## PZKMRT... Kryt kolena 45° protišmykový so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

#### Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKMRT100 | 100          | 305110     | 10         | 0,47          |
| PZKMRT200 | 200          | 305120     | 10         | 0,72          |
| PZKMRT300 | 300          | 305130     | 5          | 1,20          |
| PZKMRT400 | 400          | 305140     | 5          | 1,75          |
| PZKMRT500 | 500          | 305150     | 5          | 2,38          |
| PZKMRT600 | 600          | 305160     | 5          | 3,10          |