
PZTKZRT... Kryt T-kusu žľabu protišmykový so zámkom

Informácie:





POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZTKZRT100	**100**	**305210**	**10**	**0,75**
PZTKZRT200	**200**	**305220**	**10**	**1,62**
PZTKZRT300	**300**	**305230**	**5**	**2,61**
PZTKZRT400	**400**	**305240**	**5**	**3,77**
PZTKZRT500	**500**	**305250**	**5**	**5,08**
PZTKZRT600	**600**	**305260**	**5**	**6,58**

© 2026 STRADER