

TKBJ...H42 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09



Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach

treba uviesť rozmer a, b, c.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBJ50H42	50	140902	20	0,23
TKBJ100H42	100	141102	20	0,35
TKBJ150H42	150	141302	10	0,57
TKBJ200H42	200	141402	10	0,78
TKBJ300H42	300	141602	10	1,40
TKBJ400H42	400	147402	10	1,61
TKBJ500H42	500	147502	10	1,93
TKBJ600H42	600	147602	10	2,31

Súvisiace
produkty:

KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KB...H42 Žľab OPZ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° T-redukcia žľabu symetrická TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)