

DUP...H45N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DUP100H45/3N	3000	100	446310	4	2,06	2700
DUP100H45/6N	6000	100	446410	2	2,06	2700
DUP200H45/3N	3000	200	446320	4	2,33	5400
DUP200H45/6N	6000	200	446420	2	2,33	5400
DUP300H45/3N	3000	300	446330	4	2,61	8100
DUP300H45/6N	6000	300	446430	2	2,61	8100
DUP400H45/3N	3000	400	446340	2	3,02	10800
DUP400H45/6N	6000	400	446440	2	3,02	10800
DUP500H45/3N	3000	500	446350	2	3,15	13500
DUP500H45/6N	6000	500	446450	2	3,15	13500
DUP600H45/3N	3000	600	446360	2	3,43	16200
DUP600H45/6N	6000	600	446460	2	3,43	16200

Súvisiace produkty:



LDC...H45N Oblúk rebríka 90°