

DKD...H50N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
iba pre objednávky nad 300 m

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKD100H50/3N	3000	100	455110	4	1,81	3200
DKD200H50/3N	3000	200	455120	4	2,04	6400
DKD300H50/3N	3000	300	455130	4	2,27	9600
DKD400H50/3N	3000	400	455140	2	2,61	12800
DKD500H50/3N	3000	500	455150	2	2,72	16000
DKD600H50/3N	3000	600	455160	2	2,95	19200

Súvisiace produkty:



LDCH50N
Spojka rebríka



LKDCH50N
Spojka rebríka
uhlová



LDDCH50N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LGCH50N
Spojka rebríka
otočná



LDP...H50N
Oblúk rebríka
90°



LDZP...H50N
Oblúk rebríka
90° vonkajší



TDP...H50N
T-kus rebríka



CZDP...H50N
Križovatka
rebríka



LPDWP...H50N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDP...H50N
Kľbový oblúk
rebríka



RDSP...H50N
Redukcia
rebríka
symetrická



RDLP...H50N
Redukcia
rebríka ľavá



RDPP...H50N
Redukcia
rebríka pravá



UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytka
SONAP



UKZ2...
Strmeňová
príchytka
SONAP