

## DKC...H50N Rebrík

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

#### Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| DKC100H50/3N | 3000         | 100          | 455710     | 4          | 2,90        | 3200                   |
| DKC200H50/3N | 3000         | 200          | 455720     | 4          | 3,26        | 6400                   |
| DKC300H50/3N | 3000         | 300          | 455730     | 4          | 3,64        | 9600                   |
| DKC400H50/3N | 3000         | 400          | 455740     | 2          | 4,18        | 12800                  |
| DKC500H50/3N | 3000         | 500          | 455750     | 2          | 4,36        | 16000                  |
| DKC600H50/3N | 3000         | 600          | 455760     | 2          | 4,73        | 19200                  |

### Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná  
priechodzia



LDDTH50N Spojka rebríka otočná  
priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°



UKZ1/UKZO1... Strmeňová  
príchytka SONAP