

DUD...H50N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,2 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUD100H50/3N	3000	100	456010	4	1,81	3200
DUD200H50/3N	3000	200	456020	4	2,04	6400
DUD300H50/3N	3000	300	456030	4	2,27	9600
DUD400H50/3N	3000	400	456040	2	2,61	12800
DUD500H50/3N	3000	500	456050	2	2,72	16000
DUD600H50/3N	3000	600	456060	2	2,95	19200

Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°