LDP...H50N Oblúk rebríka 90°

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDP100H50N	**100**	**456810**	**2**	**2,67**
LDP200H50N	**200**	**456820**	**2**	**3,22**
LDP300H50N	**300**	**456830**	**2**	**3,76**
LDP400H50N	**400**	**456840**	**2**	**4,31**
LDP500H50N	**500**	**456850**	**2**	**4,86**
LDP600H50N	**600**	**456860**	**2**	**5,41**

© 2026 STRADER