TDC...H50N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH50N a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDC100H50N	**100**	**457310**	**2**	**5,89**
TDC200H50N	**200**	**457320**	**2**	**6,78**
TDC300H50N	**300**	**457330**	**2**	**7,76**
TDC400H50N	**400**	**457340**	**2**	**8,72**
TDC500H50N	**500**	**457350**	**2**	**9,70**
TDC600H50N	**600**	**457360**	**2**	**10,66**

© 2026 STRADER