LPDWP/LPDWOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWP/LPDWOP100H60	**100**	**469210**	**1**	**1,90**
LPDWP/LPDWOP200H60	**200**	**469220**	**1**	**2,26**
LPDWP/LPDWOP300H60	**300**	**469230**	**1**	**2,66**
LPDWP/LPDWOP400H60	**400**	**469240**	**1**	**3,02**
LPDWP/LPDWOP500H60	**500**	**469250**	**1**	**3,42**
LPDWP/LPDWOP600H60	**600**	**469260**	**1**	**3,82**

© 2026 STRADER