

DUP...H80N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DUP100H80/3N	3000	100	495710	2	2,90	6200
DUP200H80/3N	3000	200	495720	2	3,17	12400
DUP300H80/3N	3000	300	495730	2	3,45	18600
DUP400H80/3N	3000	400	495740	2	3,86	24800
DUP500H80/3N	3000	500	495750	2	3,99	31000
DUP600H80/3N	3000	600	495760	2	4,27	37200

Súvisiace produkty:



NO80N
Ochranná
koncovka
(komplet)



LDCH80N
Spojka rebríka



LKDCH80N
Spojka rebríka
uhlová



LDDCH80N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LGCH80N
Spojka rebríka
otočná



LDP...H80N
Oblúk rebríka
90°



LDZP...H80N
Oblúk rebríka
90° vonkajší



TDP...H80N
T-kus rebríka



CZDP...H80N
Križovatka
rebríka



LPDWP...H80N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDZP...H80N
Oblúk rebríka
vertikálny
vonkajší



LPDP...H80N
Kľbový oblúk
rebríka



RDSP...H80N
Redukcia
rebríka
symetrická



RDLP...H80N
Redukcia
rebríka ľavá



RDPP...H80N
Redukcia
rebríka pravá