KKBJ...H42 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKBJ50H42	**50**	**140102**	**20**	**0,16**
KKBJ100H42	**100**	**140302**	**20**	**0,27**
KKBJ150H42	**150**	**140502**	**10**	**0,52**
KKBJ200H42	**200**	**140602**	**10**	**0,66**
KKBJ300H42	**300**	**140802**	**10**	**1,24**
KKBJ400H42	**400**	**147102**	**10**	**1,60**
KKBJ500H42	**500**	**147202**	**10**	**2,05**
KKBJ600H42	**600**	**147302**	**10**	**2,60**

Související produkty:

KAJ...H42 Žlab

KGL...H42 Žlab

KGJ...H42 Žlab

KGR...H42 Žlab

KPR Žľab

KPL Žľab

KPJ Žľab

KCJ...H42 Žlab

KCL...H42 Žlab

KOL...H42 Žlab

KOJ...H42 Žlab

KRRN Žľab

KRLN Žľab

KRJN Žľab

KBR...H42 Žlab

KBJ...H42 Žlab

OPZJ...H42 Objížďka horizontální

OPZBJ...H42 Objížďka horizontální

OPNJ...H42 Objížďka vertikální

OPNBJ...H42 Objížďka vertikální

LUJ...H42 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°

LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°

LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45°

LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°

LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°

TRSJ...H42 T - redukce symetrická

TRSBJ...H42 T - redukce symetrická

SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER