

KKMBJ...H42 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBJ50H42	50	140104	20	0,11
KKMBJ100H42	100	140304	20	0,19
KKMBJ150H42	150	140504	10	0,36
KKMBJ200H42	200	140604	10	0,50
KKMBJ300H42	300	140804	10	0,87
KKMBJ400H42	400	147104	10	1,04
KKMBJ500H42	500	147204	10	1,22
KKMBJ600H42	600	147304	10	1,39

Související produkty:










KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab










KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNB...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°










LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMB...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T-redukce symetrická TRSB...H42 T-redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)