

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.




Verze:



 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNd175H28	175	520817	4	0,85
KKNd190H28	190	520819	4	0,96
KKNd240H28	240	520824	4	1,22
KKNd340H28	340	520834	4	1,94

Související produkty:



KN Kanál



 KNd Kanál
2-komorový

 KNt Kanál
3-komorový

 KKN Koleno
kanálu

 KKNt Koleno
kanálu
3-komorové

 KKNM Koleno
kanálu 45°

 KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°

 KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

 TKN Odbočovací
díl T kanálu

 CZKN Křižovatka
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu
2-komorový

 LKt Úhel kanálu
3-komorový

 RKN Redukce
kanálu

 RKNd Redukce
kanálu
2-komorového

 RKNt Redukce
kanálu
3-komorového