

KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras v podlaze.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.






Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KNd 175H48/2	**2000**	**175**	**540317**	**6**	**3,02**	**8200**
KNd 175H48/3	**3000**	**175**	**540417**	**6**	**3,02**	**8200**
KNd 190H48/2	**2000**	**190**	**540319**	**6**	**3,14**	**8920**
KNd 190H48/3	**3000**	**190**	**540419**	**6**	**3,14**	**8920**
KNd 240H48/2	**2000**	**240**	**540324**	**6**	**3,54**	**11320**
KNd 240H48/3	**3000**	**240**	**540424**	**6**	**3,54**	**11320**
KNd 340H48/2	**2000**	**340**	**540334**	**4**	**4,34**	**16120**
KNd 340H48/3	**3000**	**340**	**540434**	**4**	**4,34**	**16120**

Související produkty:



KN Kanál



KNt Kanál 3-komorový




KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové




KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací díl T kanálu



CZKN Křižovatka kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu 2-komorový




LKt Úhel kanálu 3-komorový



RKN Redukce kanálu



RKNd Redukce kanálu 2-komorového



RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER