

LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMNJ50H30	50	136351	1	0,25
LUMNJ100H30	100	136352	1	0,34
LUMNJ150H30	150	136353	1	0,44
LUMNJ200H30	200	136354	1	0,53
LUMNJ300H30	300	136355	1	1,72

Související
produkty:

KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KGJ...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab

LPLH30 Spojka
žlabuLPPH30 Spojka
žlabuLPMH30 Spojka
žlabuLPMLH30 Spojka
žlabuSGK... Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)