

USSW Spojka drátěného žlabu

Informace:

POUŽITIE

Spájanie drôtených káblových žľabov. Vhodná pre drôtené káblové žľaby o výške **H110**.

Pri výške H110 a

pri šírke 200 až 400 použite 2 ks USS N a 2 ks USSW

pri šírke 500 a 600 použite 3 ks USS N a 2 ks USSW


MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na pobjednávk

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.



Související produkty:

							
UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka	UKZ2... Třmenová příchytka	USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu	LZS Rýchlospojka žlabu	LSS N Držák	PLC23/01 Pásek	ZSW Spojka drátěného žlabu	ZS/ZSO Držák
							
ZPNH80... Spona	NKS Nůžky pro drátěné žlaby	BMS Montážní plech	BSM Držák boční	WWSS... Výložník zesílený	WFLS... Nosník Dýmkový	WFCS... Nosník Dýmkový	SGKM6x... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)
							
UUS Zemní svorka	PMC/PMCO... Podpěra	WSD... Nosník stropní					