

KBJ...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení /črtného typu kabelových tras.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimiria EN 10346:2011.

Na odpadárku:

F - oceľový plech, žiaruvzť zinkovaný ponorením EN ISO 1461:2011.

R - antikorozní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Ralston® barvy.



Môžnosť spojovať žlab? bez spojiek zaraďujeme jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SSK M6x20 alebo SSK M6x12.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBJ100H110/3	3000	100	121610	4	2,80	10800
KBJ100H110/6	6000	100	121611	4	2,80	10800
KBJ150H110/3	3000	150	121615	4	3,20	16300
KBJ150H110/6	6000	150	121616	4	3,20	16300
KBJ200H110/3	3000	200	121620	4	3,60	21800
KBJ200H110/6	6000	200	121621	4	3,60	21800
KBJ300H110/3	3000	300	121630	2	4,60	32800
KBJ300H110/6	6000	300	121631	2	4,60	32800
KBJ400H110/3	3000	400	121640	2	5,20	43800
KBJ400H110/6	6000	400	121641	2	5,20	43800
KBJ500H110/3	3000	500	121650	2	6,10	54800
KBJ500H110/6	6000	500	121651	2	6,10	54800
KBJ600H110/3	3000	600	121660	2	6,80	65800
KBJ600H110/6	6000	600	121661	2	6,80	65800