


KBP...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Spájanie žľabov typu KBP iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBP100H110/3	3000	100	122010	4	4,10	10800
KBP100H110/6	6000	100	122011	4	4,10	10800
KBP150H110/3	3000	150	122015	4	4,70	16300
KBP150H110/6	6000	150	122016	4	4,70	16300
KBP200H110/3	3000	200	122020	2	5,30	21800
KBP200H110/6	6000	200	122021	2	5,30	21800
KBP300H110/3	3000	300	122030	2	6,50	32800
KBP300H110/6	6000	300	122031	2	6,50	32800
KBP400H110/3	3000	400	122040	2	7,70	43800
KBP400H110/6	6000	400	122041	2	7,70	43800
KBP500H110/3	3000	500	122050	2	9,00	54800
KBP500H110/6	6000	500	122051	2	9,00	54800
KBP600H110/3	3000	600	122060	2	10,20	65800
KBP600H110/6	6000	600	122061	2	10,20	65800