

## LUBP...H110 Úhel žlabu 90°

## Informace:

## POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

## MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.

Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUBP100H110 | 100          | 127010     | 10         | 2,43          |
| LUBP150H110 | 150          | 127015     | 10         | 2,94          |
| LUBP200H110 | 200          | 127020     | 4          | 3,48          |
| LUBP300H110 | 300          | 127030     | 4          | 4,51          |
| LUBP400H110 | 400          | 127040     | 2          | 5,56          |
| LUBP500H110 | 500          | 127050     | 2          | 6,57          |
| LUBP600H110 | 600          | 127060     | 2          | 7,62          |