KSP...H110 Žlab samonosný

Informace:




POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KSP200H110/3	**3000**	**200**	**230021**	**2**	**6,05**	**21700**
KSP200H110/6	**6000**	**200**	**230020**	**2**	**6,05**	**21700**
KSP300H110/3	**3000**	**300**	**230031**	**2**	**6,95**	**32700**
KSP300H110/6	**6000**	**300**	**230030**	**2**	**6,95**	**32700**
KSP400H110/3	**3000**	**400**	**230041**	**2**	**7,85**	**43700**
KSP400H110/6	**6000**	**400**	**230040**	**2**	**7,85**	**43700**
KSP500H110/3	**3000**	**500**	**230051**	**2**	**8,75**	**54700**
KSP500H110/6	**6000**	**500**	**230050**	**2**	**8,75**	**54700**
KSP600H110/3	**3000**	**600**	**230061**	**2**	**9,65**	**65700**
KSP600H110/6	**6000**	**600**	**230060**	**2**	**9,65**	**65700**

© 2026 STRADER