




KSP...H110 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSP200H110/3	3000	200	230021	2	6,05	21700
KSP200H110/6	6000	200	230020	2	6,05	21700
KSP300H110/3	3000	300	230031	2	6,95	32700
KSP300H110/6	6000	300	230030	2	6,95	32700
KSP400H110/3	3000	400	230041	2	7,85	43700
KSP400H110/6	6000	400	230040	2	7,85	43700
KSP500H110/3	3000	500	230051	2	8,75	54700
KSP500H110/6	6000	500	230050	2	8,75	54700
KSP600H110/3	3000	600	230061	2	9,65	65700
KSP600H110/6	6000	600	230060	2	9,65	65700