


DSP...H100 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ



Vedení kabelových tras srůzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DSP200H100/3	3000	200	410020	2	4,74	16400
DSP200H100/6	6000	200	410021	2	4,74	16400
DSP300H100/3	3000	300	410030	2	5,02	24600
DSP300H100/6	6000	300	410031	2	5,02	24600
DSP400H100/3	3000	400	410040	2	5,31	32800
DSP400H100/6	6000	400	410041	2	5,31	32800
DSP500H100/3	3000	500	410050	2	5,60	41000
DSP500H100/6	6000	500	410051	2	5,60	41000
DSP600H100/3	3000	600	410060	2	5,89	49200
DSP600H100/6	6000	600	410061	2	5,89	49200