


Upínací svorky F1 AH, hot-dip Zn

Informace:

Použití

- K upevnění klzného uložení MOPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Používá se pro pevné body a vedení (klzné uložení) s polízkou proti nadvíhování
- Zároveň pozinkované vyhotovení pro použití ve vnitřních i venkových prostorech
- Pro klzné uložení s hrúbkou pátky od 15 mm



Výhody pro Vás

- Sady s předkonfekčnou úpravou obsahují vodíci prvky ak ním příslušné skrutky a matice
- 1 Sada obsahuje vodíci prvky a skrutky / matice na upevnění klzného uložení na podpěrnou konstrukci

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Obsah použití	Rozměr profilu [mm]	Šířka pasnice [mm]	Šířka profilu [mm]
pre konštrukciu HE-A 100, F	131380	1	Podľa normy DIN 1025 časť 3	100	8	100
pre konštrukciu HE-A 120, F	133063	1	Podľa normy DIN 1025 časť 3	120	8	120
pre konštrukciu HE-A 140, F	134848	1	Podľa normy DIN 1025 časť 3	140	8,5	140
pre konštrukciu HE-A 160, F	134688	1	Podľa normy DIN 1025 časť 3	160	9	160
pre konštrukciu HE-B 100, F	132242	1	Podľa normy DIN 1025 časť 2	100	10	100
pre konštrukciu HE-B 120, F	135371	1	Podľa normy DIN 1025 časť 2	120	11	120
pre konštrukciu HE-B 140, F	135372	1	Podľa normy DIN 1025 časť 2	140	12	140
pre konštrukciu HE-B 160, F	131381	1	Podľa normy DIN 1025 časť 2	160	13	160
pre konštrukciu T 120, F	135489	1	Podľa normy DIN 1024	120	13	120