

S-60÷120PC-3 Uličný sloup kuželový přírubový rovný

Informace:


POUŽITIE

Uličný oceľový kuželový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstrání potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m ²]	Základ
S-60PC-3	1102216014	48,00	100	6	60/136	12.5	2,20	F100/200
S-70PC-3	1102217022	58,00	100	7	60/148,5	12.5	2,70	F100/200
S-80PC-3	1102218010	69,00	100	8	60/161	12.5	3,20	F150/200
S-90PC-3	1102219014	81,00	100	9	60/173,5	12.5	3,80	F150/200
S-100PC-3	1102219016	94,00	100	10	60/186	12.5	4,50	F150/200
S-110PC-3	1102211115	107,00	100	11	60/198,5	12.5	4,80	F150/200
S-120PC-3	1102211226	122,00	100	12	60/210	12.5	5,10	F150/200