

## S-100÷140-SRSG/STUP JŽ Železničný stožiar do zeme so stúpadlami

### Informace:

#### POUŽITIE

na osvetlenie priestorov železnice, odstavných plôch a prekladísk, osvetlenie železničných tratí, stavebných objektov železnice.

Železničný osvetľovací stožiar do zeme so stúpadlami, bez prípadne vrátane výložníka W=960mm, s možnosťou spúšťania svietidla.

Mechanizmus popisu:

Spodná časť drieku nad zemou je vybavená otvorom pre stĺpovú rozvodnicu. Na druhej strane od dvierok pre rozvodnicu je stožiara vybavený navijákom. Na tento naviják je možné pripevniť kľuku, ktorou sa za pomoci lanka vo vnútri stožiara spúšťa a vyťahuje svietidlo kóli údržbe.

Doplňkovým sortimentom železničných stožiarov je:

- Naviják, kľuka
- Rozvodnica
- Svietidlo

Železničný osvetľovací stožiar prírubový so stúpačkami sa osádza do odlievaného betónového základu.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011



### Verze:

| Symbol   | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m <sup>2</sup> ] |
|--|------------|---------------|-------|------------|---------------------|
| S-100SRSG/STUP<br>JŽ 10 WKOP 1,5               | 1101310901 | 293,00        | 9.2   | 60/219     | 6,40                |
| S-120SRSG/STUP<br>JŽ 12 WKOP 1,5               | 1101310899 | 346,00        | 11.2  | 60/219     | 7,60                |
| S-140SRSG/STUP<br>JŽ 14 WKOP 1,5               | 1101310900 | 421,00        | 13.2  | 60/219     | 9,20                |
| S-100SRSG/STUP<br>JŽ 10 WKOP 1,5 +<br>JŽ 1-900 | 1101310896 | 309,00        | 10.4  | 60/219     | 6,86                |
| S-120SRSG/STUP<br>JŽ 12 WKOP 1,5 +<br>JŽ 1-900 | 1101310872 | 362,00        | 12.4  | 60/219     | 8,06                |
| S-140SRSG/STUP<br>JŽ 14 WKOP 1,5 +<br>JŽ 1-900 | 1101310873 | 437,00        | 14.4  | 60/219     | 9,66                |
| WST/ JŽ 1-900                                  | 1113110171 | 16,00         | 1.2   | 60/60      | 0,46                |