

FLAMMOTECT-KS1 PYRO-SAFE - protipožiarň intumescenčný náter

Informace:

Informácie

Ochrana káblových trás nátermi

ohňovzdornosti sa bráni:

- zapálenie káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu alebo prehriatie káblov
- šírenie plameňa na horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním, horiaca izolácia,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane

Materiál

ČAS SCHNUTIA:

Pri teplote okolia 23°C a vlhkosti

65% relatívneho vzduchu: suché na dotyk

po cca 6 hodinách, úplne vyschnúť po 4 dňoch.

Ďalšie informácie

Pozor:

- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne premiešať

(odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vrtáčkou a miešačkou),

farby je možné riediť pridaním až 3% vody.


- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo metódou striekacia pištoľ. S prístrojom sa odporúča použiť metódu striekania

sprej "Airless", ale odporúča sa pre Pyro - Safe KS 1

pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť

káble proti plameňu!



Informácie

Ochrana káblových trás ohňovzdornými nátermi zabraňuje:

- zapáleniu káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu alebo z prehriatia káblov
- šírenie plameňa po horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním z horiacej izolácie,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane

Materiál

ČAS SCHNUTIA:

Pri teplote okolia 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%: suché na dotyk po cca 6 hodinách, úplne vyschnuté po 4 dňoch.

Použitie vo vnútri objektov!

Ďalšie informácie

Pozor:

- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne premiešať (odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vrtáčkou a miešačkou), farby je možné riediť pridaním až 3% vody.

- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom striekacou pištoľou. Pritom sa odporúča použiť metódu striekania "Airless", pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť káble proti plameňu!

Související produkty:



LPP/LPOPH60
Spojka žlabu



LPOPH60E
Spojka žlabu



LGP/LGOPH60
Spojka žlabu
otočná



LGP/LGOPH60E
Spojka žlabu
otočná



LKJ/LKOJH60
Spojka žlabu
úhlová



LKOJH60E
Spojka žlabu
úhlová



BL/BLO...
Spojovací plech



BLOE Spojovací
plech



BZK/BZKO...
Ukončovacia
plech



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová





LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZS/ZSO Držák



WKS/WKS060
Držák drátového
žlabu

							
SPSO60 Spona drátěného žlabu	WFL/WFLO... Držák Dýmkový	PD11 Distanční podložka	WU/WUO... Výložník výkyvný	WMC/WMCO... Výložník	WMCOE Výložník	WWS/WWSO... Výložník zesílený	ZM/ZMO Příchytka žebříku
							
ZMOE Příchytka žebříku	WPCW/WPCO... Nosník stropní	WPCOE Nosník stropní	CWP/CWOP40H0... C - úhelník zesílený	CWOP40H40E C-úhelník zesílený	RO1... Ochranný žlábek	WPPGV/WPPOV Věšák tyče otočný	SDOC... Přička žebříku
							
SDOE Přička žebříku	SRO Kotva s maticí	SRBO Kotva se závitěm	UPU Držák krabice	UPPO... Držák krabice	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka	US12/USO12 Držák stropní	UKO1E Třmenová příchytka
							
UKO2 Třmenová příchytka	USSPW/USSPWOKSA... Objímka kabelu	PSRO... Kotva Prstenová s maticí	UTM/UTMO Držák trojúhelníkový	UPW/UPWO Držák	UKO1 Třmenová příchytka	USV/USOV Držák stropní	
							
UPWK/UPWKO Držák	USSN/USSO Spojka drátěného žlabu	USOVE Držák stropní	TRSO... Zatlučovací kotva ocelová	SGN Šroub s pňkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka
							
PW... Podložka velkoplošná	NLM Spojka tyče	PGM... Závitová tyč	SBO... Šroub do betonu	SBSO... Šroub do betonu	KWBO... Kotva Masarykova	GSO... Kotva roztažná	KSKO... Kotva do dutých stropů
							
PYRO-SAFE KS1 Protipožární nátěr	WPPOVE Věšák tyče otočný						