KZWP...H50 Žľab zosilnený

Informace:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZWP100H50/3	**3000**	**100**	**355210**	**6**	**2,87**	**4800**
KZWP200H50/3	**3000**	**200**	**355220**	**4**	**4,11**	**9800**
KZWP300H50/3	**3000**	**300**	**355230**	**4**	**5,35**	**14800**
KZWP400H50/3	**3000**	**400**	**355240**	**2**	**6,58**	**19800**
KZWP500H50/3	**3000**	**500**	**355250**	**2**	**7,82**	**24800**
KZWP600H50/3	**3000**	**600**	**355260**	**2**	**9,06**	**29800**

© 2026 STRADER