

PZKZWP... Kryt žľabu so zámkom

Informace:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- kryt je vhodný na žľaby KZW... a KZLW...
- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PZKZWP50/2 | 2000 | 50 | 308505 | 20 | 0,86 |
| PZKZWP50/3 | 3000 | 50 | 308605 | 20 | 0,86 |
| PZKZWP100/2 | 2000 | 100 | 308510 | 10 | 1,48 |
| PZKZWP100/3 | 3000 | 100 | 308610 | 10 | 1,48 |
| PZKZWP200/2 | 2000 | 200 | 308520 | 6 | 2,71 |
| PZKZWP200/3 | 3000 | 200 | 308620 | 6 | 2,71 |
| PZKZWP300/2 | 2000 | 300 | 308530 | 6 | 3,95 |
| PZKZWP300/3 | 3000 | 300 | 308630 | 6 | 3,95 |
| PZKZWP400/2 | 2000 | 400 | 308540 | 4 | 5,19 |
| PZKZWP400/3 | 3000 | 400 | 308640 | 4 | 5,19 |
| PZKZWP500/2 | 2000 | 500 | 308550 | 6 | 6,42 |
| PZKZWP500/3 | 3000 | 500 | 308650 | 4 | 6,42 |
| PZKZWP600/2 | 2000 | 600 | 308560 | 4 | 7,66 |
| PZKZWP600/3 | 3000 | 600 | 308660 | 4 | 7,66 |