

CMC41H41...F C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripavenie káblových žŕabov a rebrikov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMC41H41/02F	200	41	621202	30	41	0,35
CMC41H41/03F	300	41	621203	30	41	0,53
CMC41H41/04F	400	41	621204	30	41	0,71
CMC41H41/05F	500	41	621205	30	41	0,89
CMC41H41/06F	600	41	621206	30	41	1,06
CMC41H41/07F	700	41	621207	30	41	1,24
CMC41H41/08F	800	41	621208	30	41	1,41
CMC41H41/09F	900	41	621209	30	41	1,60
CMC41H41/1F	1000	41	621210	8	41	1,78
CMC41H41/2F	2000	41	621222	8	41	3,56
CMC41H41/3F	3000	41	621232	8	41	5,34
CMC41H41/6F	6000	41	621262	8	41	10,68