
PKSP N Kryt žľabu

Informace:

Použitie
Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PKSP100/2N	**2000**	**100**	**202010**	**10**	**1,48**
PKSP100/3N	**3000**	**100**	**202110**	**10**	**1,48**
PKSP200/2N	**2000**	**200**	**202020**	**6**	**2,71**
PKSP200/3N	**3000**	**200**	**202120**	**6**	**2,71**
PKSP300/2N	**2000**	**300**	**202030**	**6**	**3,95**
PKSP300/3N	**3000**	**300**	**202130**	**6**	**3,95**
PKSP400/2N	**2000**	**400**	**202040**	**4**	**5,19**
PKSP400/3N	**3000**	**400**	**202140**	**4**	**5,19**
PKSP500/2N	**2000**	**500**	**202050**	**4**	**6,42**
PKSP500/3N	**3000**	**500**	**202150**	**4**	**6,42**
PKSP600/2N	**2000**	**600**	**202060**	**4**	**7,66**
PKSP600/3N	**3000**	**600**	**202160**	**4**	**7,66**

© 2026 STRADER