

CMC41H41... C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMC41H41/02	200	41	644202	30	41	0,35
CMC41H41/03	300	41	644203	30	41	0,53
CMC41H41/04	400	41	644204	30	41	0,71
CMC41H41/05	500	41	644205	30	41	0,89
CMC41H41/06	600	41	644206	30	41	1,06
CMC41H41/07	700	41	644207	30	41	1,24
CMC41H41/08	800	41	644208	30	41	1,41
CMC41H41/09	900	41	644209	30	41	1,60
CMC41H41/1	1000	41	644210	8	41	1,78
CMC41H41/2	2000	41	644220	8	41	3,56
CMC41H41/3	3000	41	644230	8	41	5,34
CMC41H41/6	6000	41	644260	8	41	10,68